


CBD系列标准型全电动托盘搬运车

CBD SERIES STANDARD TYPE FULL-ELECTRIC PALLET TRUCK

主要特点

1. 美国CURTIS控制器, 质量可靠, 性能优异, 使整车性能达到最佳状态。
 2. 选用进口液压站, 低噪音, 小振动, 密封性能好, 确保起升下降平稳可靠。
 3. 高强度车身设计, 适合高强度工作场所, 使用寿命长。
 4. 配置大容量牵引电池, 电量持久, 并选用智能充电器, 德国REMA 充电插件, 充电方便快捷。
 5. 可选配人性化的护臂结构和折叠式踏板, 开闭操作方便。
1. Top quality controller system from CURTIS, high reliability, ensures best performance in different states.
 2. WINNER hydraulic power pack, low noise, few vibration and excellent leak tightness, ensures smooth lifting.
 3. High-strength frame design, suitable for tough workplaces, ensures longer service life.
 4. Configure with 210Ah large capacity battery, intelligent charger, REMA plug from Germany.
 5. Optional humanized design of handrail and folded pedal, easy operating.

MAIN CHARACTER



可选配置 OPTIONAL



F型手把
F Type Handle



踏板扶手
Pedal and Handrail




交流电机
AC Driving Motor



S20/S25/S30



ST20/ST25/ST30



1. 美国CURTIS控制器
 2. WINNER液压泵站
 3. 210Ah大容量蓄电池
 4. 德国REMA充电插件
 5. 紧急反向行驶功能, 按下此按钮, 车子可反向行驶
 6. 紧急情况下可按下红色断电开关, 切断所有电源, 车子立即停止
1. CURTIS controller from America
 2. WINNER pump station from Taiwan
 3. 210Ah large capacity battery
 4. REMA plug from Germany
 5. Reverse button, press this button, the truck will travel in reverse
 6. Press the red button in an emergency, cut down all the power, stop the truck

技术参数

TECHNICAL DATA

特性 Identification		产品型号 Model		CBD20			
		配置号 Config-code	标准型 Standard type	S20	S25	S30	
		带踏板扶手 With pedal and handrail		ST20	ST25	ST30	
驱动形式 Drive Unit		电动 Electric					
驾驶方式 Operation type		步行式 Pedestrian / 站驾式 Standing					
额定载重 Load capacity		kg	2000	2500	3000		
基本尺寸 Dimension		总长 Overall length	L	mm	1781		
		总宽 Overall width	b	mm	690		
		总高 Overall height	H2	mm	1305		
		最小货叉高度 Min. fork height	h1	mm	75(85)		
		最大货叉高度 Max. fork height	h2	mm	195(205)		
		货叉尺寸 Fork dimensions	L1 x b2 x m	mm	1150 x 160 x 56		
		货叉外宽 Maximum fork width	b1	mm	530	680	530
		转弯半径 Turning radius	Wa	mm	1608		
性能 Performance		轴距 Wheelbase	Y	mm	1406		
		行驶速度 Travel speed	满载 Loaded	Km/h	4.6	4.3	4.1
			空载 Unloaded	Km/h	5.4		
		提升速度 Lift speed	满载 Loaded	mm/s	22	31	29
			空载 Unloaded	mm/s	32	38	38
		下降速度 Lowering speed	满载 Loaded	mm/s		55	
			空载 Unloaded	mm/s		50	
爬坡能力 Gradeability	%		8				
制动方式 Brake type		电磁制动 Electric-magnetic					
电机 Electric Motor		驱动电机功率 Drive motor power	KW	1.2			
		提升电机功率 Lift motor power	KW	0.8	2.0	2.0	
		蓄电池容量/电压 Battery capacity/voltage	Ah/V	210/24			
重量 Weight		自重(不含电池) Weight without battery	kg	324	329	338	343
		电池重量 Battery weight	kg	185			