

项目

Ltem

单位Unit

SQ5SK3Q

SQ6.3SK2Q

SQ6.3SK3Q

最大起升质量	Max Lifting Capacity	kg	5000	6300	6300
最大起重力矩	Max Lifting Moment	T.M	12.5	15.7	15.7
推荐功率	Recommend Power	kw	18	20	20
液压系统最大流量	Max Oil Flow of Hydraulic System	L/min	32	40	40
液压系统额定压力	Max Pressure of Hydraulic System	MPa	20	20	20
油箱容积	Oil Tank Capacity	L	90	90	90
起重机自重	Crane Weight	kg	2260	2160	2290
安装空间	Installation Space	mm	900	900	900
回转角度	Rotation Angle	°	360° 全回转 All Rotation		

SQ5SK3Q

起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度(m)	不同臂长最大起升载荷Max lifted load(kg)			
Working Radius	4.00m	6.41m	8.81m	11.20m
2.50	5000	2920	1800	1250
3.00	3620	2850	1800	1250
3.50	3120	2650	1800	1200
4.00		2380	1760	1180
4.50		2160	1720	1150
5.00		1860	1680	1120
5.50		1780	1600	1100
6.00		1580	1450	1060
6.50			1310	960
7.00			1280	900
7.50			1250	840
8.00			1180	760
8.50			1120	690
9.00				650
9.50				600
10.00				550
10.50				480
11.00				400

SQ6.3SK2Q

起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度(m)	不同臂长最大起升载荷Max lifted load(kg)		
Working Radius	4.02m	6.37m	8.72m
2.50	6300	3000	1900
3.00	3870	3000	1900
3.50	3650	2750	1900
4.00		2480	1880
4.50		2180	1860
5.00		1920	1840
5.50		1770	1680
6.00		1680	1520
6.50			1400
7.00			1350
7.50			1290
8.00			1250
8.50			1200

SQ6.3SK3Q

起重性能参数表 Rated lifting load

工作幅度(m)	不同臂长最大起升载荷Max lifted load(kg)			
Working Radius	4.16m	6.51m	8.86m	11.20m
2.50	6300	3000	1850	1500
3.00	4100	3000	1850	1500
3.50	3440	2760	1820	1420
4.00		2510	1820	1370
4.50		2280	1800	1320
5.00		2030	1760	1240
5.50		1880	1700	1200
6.00		1690	1580	1150
6.50			1420	1060
7.00			1360	1000
7.50			1300	970
8.00			1260	930
8.50			1230	890
9.00				850
9.50				800
10.00				750
10.50				660
11.00				600

