

三相 JM 耦合泵电机

Three-Phase JM Close-Coupled Pump Motor

性能特点:

- 功率: 1HP-15HP
- 极数: 2P, 4P
- 机座: 140T, 180T, 210T
- 卷钢板壳
- NEMA 标准 B 设计
- 服务系数: 1.15
- 绝缘等级: F (绝缘结构通过 UL 认证)
- 防护形式: 封闭式
- 防护等级: IP44
- 均通过 CSA&CUS 安全认证
- 均通过美国 EPACT(CC)和加拿大 EEV 高能效认证

Features:

- HP: 1HP-15HP
- Pole: 2P, 4P
- Frame: 140T, 180T, 210T
- Rolled steel
- NEMA design: B
- Service factor: 1.15
- Insulation Class: F (UL approved)
- Enclosure: TEFC
- IP Class: IP44
- CSA&CUS certified
- EPACT (CC) & EEV certified

HP	RPM 60HZ	NEMA FRAME	Model	Volts	HZ	ENCL.	S.F	Full Load AMPS	WGT. LBS.
1	3600	143T	F143JM1M2A	208-230/460	60	TEFC	1.15	3.5-3.2/1.6	41
	3600	143T	F143JM1M2D	575	60	TEFC	1.15	1.28	41
	1800	143T	F143JM1M4A	208-230/460	60	TEFC	1.15	3.7-3.4/1.7	56
	1800	143T	F143JM1M4D	575	60	TEFC	1.15	1.36	56
1.5	3600	143T	F143JM1.5M2A	208-230/460	60	TEFC	1.15	4.6-4.2/2.1	51
	3600	143T	143JM1.5M2D	575	60	TEFC	1.15	1.68	51
	1800	145T	F145JM1.5M4A	208-230/460	60	TEFC	1.15	5.5-5.0/2.5	60
	1800	145T	F145JM1.5M4D	575	60	TEFC	1.15	2.0	60
2	3600	145T	F145JM2M2A	208-230/460	60	TEFC	1.15	5.7-5.2/2.6	53
	3600	145T	F145JM2M2D	575	60	TEFC	1.15	2.08	53
	1800	145T	F145JM2M4A	208-230/460	60	TEFC	1.15	6.6-6.0/3.0	63
	1800	145T	F145JM2M4D	575	60	TEFC	1.15	2.24	63
3	3600	182T	F182JM3M2A	208-230/460	60	TEFC	1.15	8.3-7.6/3.8	81
	3600	182T	F182JM3M2D	575	60	TEFC	1.15	3.05	81
	1800	182T	F182JM3M4A	208-230/460	60	TEFC	1.15	8.6-7.8/3.9	100
	1800	182T	F182JM3M4D	575	60	TEFC	1.15	3.2	100
5	3600	184T	F184JM5M2A	208-230/460	60	TEFC	1.15	13.5-12.2/6.1	102
	3600	184T	F184JM5M2D	575	60	TEFC	1.15	4.8	102
	1800	184T	F184JM5M4A	208-230/460	60	TEFC	1.15	14.3-13.0/6.5	106
	1800	184T	F184JM5M4D	575	60	TEFC	1.15	5.28	106
7.5	3600	213T	F213JM7.5M2A	208-230/460	60	TEFC	1.15	20.2-18.4/9.2	137
	3600	213T	F213JM7.5M2D	575	60	TEFC	1.15	7.12	137
	1800	213T	F213JM7.5M4A	208-230/460	60	TEFC	1.15	20.7-18.8/9.4	150
	1800	213T	F213JM7.5M4D	575	60	TEFC	1.15	7.35	150
10	3600	215T	F215JM10M2A	208-230/460	60	TEFC	1.15	26.0-23.6/11.8	148
	3600	215T	F215JM10M2D	575	60	TEFC	1.15	9.45	148
	1800	215T	F215JM10M4A	208-230/460	60	TEFC	1.15	27.5-25.0/12.5	157
	1800	215T	F215JM10M4D	575	60	TEFC	1.15	10.0	157