Tonnage 吨位	Width 宽度MM	Opening 开口MM	Capacity 容量M³	Grip Pressure 抓取工作压力MPA	Weigh 重量KG
EC55B	600	1570	0.28	25	400
EC60C	600	1570	0.28	25	400
EW60C	600	1570	0.28	25	400
EC80D	700	1570	0.33	25	430
EC140B	800	1835	0.52	32	720
EW145B	800	1835	0.52	32	720
EC170D	1000	1835	0.65	32	770
EC200B	1080	2175	1.00	32	1220
EC210B	1080	2175	1.00	32	1220
EW205B	1080	2175	1.00	32	1220
EC220D	1390	2175	1.30	32	1330
EC240B	1390	2175	1.30	32	1330
EC250D	1600	2175	1.50	32	1700
EC290B	1600	2175	1.50	32	1700
EC300D	1600	2175	1.50	32	1700

Parameter	QC-10	QC-40	QC-60	QC-120	QC-180	QC-250
Carrier(ton)	1-4	4-6	6-8	12-16	18-25	25-26
Overall Length(C)(mm)	300-450	520-542	581-610	760	920-955	950-1000
Overall Width(B)(mm)	150-250	260-266	265-583	351-454	450-483	445-493
Overall Heigth(G)(mm)	225-270	312	318	400	512	512-540
Foream Width(A)(mm)	82-180	155-172	181-205	230-317	290-345	300-350
Pins Distance(D)(mm)	95-220	220-275	290-350	350-400	430-480	450-505
Pins Diameter(mm)	20-45	40-45	45-55	50-70	70-90	90
Pins Height(mm)	170-190	200-210	205-220	240-255	420-510	450-530
Weight(kg)	30-40	50-75	80-110	170-210	350-390	370-410

QC-260	QC-300	QC-400
26-30	30-40	40-90
965-1100	1005-1150	1250-1400
543-572	602-666	650-760
585	560-615	685-780
345-425	380-480	420-520
485-530	520-630	620-750
90-100	100-110	100-140
460-560	500-650	400-500
410-520	550-750	700-1000