测试参数

型号	桨	油门点	拉力 (g)	电压 (V)	电流 (A)	转速	功率 (W)	力效 (G/W)	电机温度 (℃)
V2306 V2 KV1950	T5143S	50%	533.88	23.76	7.85	18791	186.44	2.86	89 (环境温度:25℃)
		55%	615.65	23.65	9.60	20113	227.13	2.71	
		60%	721.05	23.55	11.95	21729	281.53	2.56	
		65%	825.15	23.47	14.38	23096	337.53	2.44	
		70%	919.54	23.38	17.01	24537	397.71	2.31	
		75%	1021.85	23.26	19.73	25583	458.91	2.23	
		80%	1110.25	23.14	22.42	26725	518.96	2.14	
		85%	1208.75	23.02	25.25	27895	581.29	2.08	
		90%	1305.38	22.87	28.51	28947	651.99	2.00	
		95%	1369.33	22.68	31.88	29677	723.14	1.89	
		100%	1485.74	22.51	34.85	30624	784.40	1.89	
	T5146	50%	616.60	23.75	8.50	18266	201.76	3.06	93 (环境温度:25℃)
		55%	722.62	23.67	10.59	19637	250.72	2.88	
		60%	835.76	23.55	13.00	21138	306.03	2.73	
		65%	957.14	23.42	15.74	22419	368.80	2.60	
		70%	1073.92	23.31	18.77	23672	437.64	2.45	
		75%	1172.42	23.20	21.63	24803	501.71	2.34	
		80%	1262.19	23.07	24.70	25872	569.78	2.22	
		85%	1351.60	22.96	27.23	26661	625.11	2.16	
		90%	1454.35	22.77	30.78	27623	700.83	2.08	
		95%	1479.07	22.56	34.34	28330	774.67	1.91	
		100%	1587.53	22.37	36.78	29002	822.80	1.93	
	T5147	50%	621.84	23.73	8.87	18082	210.34	2.96	98 (环境温度:25℃)
		55%	725.17	23.64	11.05	19318	261.20	2.78	
		60%	833.90	23.51	13.42	20730	315.43	2.64	
		65%	955.95	23.39	16.30	22182	381.22	2.51	
		70%	1076.98	23.27	19.36	23396	450.49	2.39	
		75%	1189.15	23.15	22.49	24445	520.81	2.28	
		80%	1277.95	23.03	25.57	25423	588.85	2.17	
		85%	1368.04	22.90	28.36	26134	649.47	2.11	
		90%	1472.39	22.72	31.67	26945	719.45	2.05	
		95%	1550.63	22.50	35.40	27712	796.77	1.95	
		100%	1636.53	22.30	37.98	28091	846.97	1.93	
	T5150	50%	628.08	23.75	8.77	18155	208.19	3.02	101 (环境温度:25℃)
		55%	729.41	23.66	10.95	19471	259.03	2.82	
		60%	845.26	23.57	13.48	20898	317.63	2.66	
		65%	972.00	23.41	16.45	22235	385.09	2.52	
		70%	1084.13	23.29	19.29	23425	449.31	2.41	
		75%	1189.73	23.17	22.39	24521	518.68	2.29	
		80%	1298.24	23.02	25.65	25427	590.35	2.20	
		85%	1378.26	22.89	28.32	26173	648.32	2.13	
		90%	1477.09	22.71	31.64	26949	718.68	2.06	
		95%	1542.95	22.50	35.39	27688	796.30	1.94	
		100%	1656.31	22.31	38.10	28284	849.84	1.95	

注意：电机温度为100%油门下电机运行1分钟的温度。

（以上数据均由2017款测试平台测得，不能与其它型号电数据做横向对比，仅供参考）