



东莞市博彦实业有限公司

产品规格书

型号: UC106

项目名称: TYPE C TO 2*USB 3.1+1*3.5Audio+USB3.0(SD/TF)+PD+HDMI

产品图片



产品描述简介

本产品是一款外观漂亮, 金属外壳的多合一扩展坞。提供了一种小巧、便利的解决方案, 用户使用该适配器可以将MAC BOOK及其它USB-C接口(DP Alt Mode)设备的视频在显示器上进行影像扩展同步; 该适配器支持高清4K@30Hz HDMI输出、支持SD/TF (3.0) 单盘符读卡并提供2个USB3.1(gen1)和1个1*3.5Audio数据传输端口, 另外, 用户可以通过Type-C PD端口给MAC BOOK等设备进行充电, 在充电过程中, HDMI、USB3.1端口、USB C数据传输端口、读卡、网口功能均可同时使用, USB3.1端口、USB C数据传输端口、读卡、功能即插即用, 无需安装驱动;

产品外观规格

类型	详细描述
外壳材质	塑胶外壳/玻璃上盖
SR线长	66mm

产品重量	88g		
产品尺寸	105mm*58mm*13.3mm		
线材OD	7.3mm*2.4mm		
认证要求	CE/FCC/Rohs2.0		
硬件参数			
类型	详细描述		
ITE6563	HDMI 4K@30		
FL5002	USB3.1 GEN1+PD协议 芯片		
HS100	1*3.5Audio		
GL3224	SD/TF读卡芯片，3.0，单盘符+USB2.0		
接口规格			
类型	详细描述		
HDMI接口	支持HDMI 2.0（可连接大屏电视、投影仪 最高3840*2160/60HZ）		
USB C/F 1	PD3.0最大100W充电		
存储卡	速度	版本	
SD	5Gbps	USB3.1 GEN1	最大支持1T
TF	5Gbps	USB3.1 GEN1	最大支持1T
USB	充电	速度	版本
USB接口1	不支持	5Gbps	USB3.1 GEN1
USB接口2	不支持	5Gbps	USB3.1 GEN1
1*3.5Audio		/	/
环境测试			
类型	详细描述		

工作温度	0℃ to +60℃
保存温度	-10℃ to +70℃
高低湿度	5% to 90 % RH (no condensation)
认证文件	/
兼容设备	
类型	详细描述
兼容系统	Windows XP以上/Linux 10.04/Mac OS X V10.2以上
电脑	支持TYPE C/F接口(支持DP Alt Mode)笔记本/电脑/平板
手机	兼容有线投屏功能的TYPE C/F的接口的手机
平板	支持任天堂Switch/IPAD等
使用注意事项	
1. 使用前确认显示器分辨率是否能到达相应要求 2. 插入符合HDMI协议 3. 使用时确认产品内PIN针无下陷或弯曲现象，以免影响插拔 4. 使用时注意不要将液体溅入连接器内，以免影响其使用性能 5. 产品需放置在干燥的地方，不要置于潮湿的环境内	

制表： 朱加国
 编号：FM-G-06 (03-00)

审核：

批准：