

东莞市博彦实业有限公司

产品规格书

型号: UC253

项目名称: TYPE C TO HDMI*1+DP+USB3.1 GEN1*1+SD+TF+3.5mm耳机

产品图片



产品描述简介

1. 可以用TYPE C/母座接口设备连接HDMI接口显示器输出显示；支持最高输出分辨率：3840*2160 30HZ、 输入设备有TYPE C/F接口的笔记本电脑，苹果电脑等等，输出设备有带HDMI/F接口的4K高清显示器, 液晶电视，支持蓝光显示；
2. USB3.1 GEN1*1, A/F母头支持（向下兼容USB2.0） U盘、移动硬盘、鼠标、键盘、蓝牙适配器、游戏机等，最高理论传输速度：5Gbps，支持BC1.2快充
3. TF、SD兼容各种品牌，最高理论传输速度：5Gbps
4. 可以用TYPE C手机或笔记本电脑的PD适配器插入产品的PD口给电脑或手机充电，支持PD3.0快充；最高承载功率20V, 5A 100W

产品外观规格

类型	详细描述
铝壳	金属+ABS
SR线长	130mm
产品尺寸	103mm*25mm*38mm
产品重量	72g
线材OD	4.0mm
认证要求	/
PCB' A	FR-4材质 4层板

硬件参数

类型	详细描述
AG9311	PD协议芯片+HDMI
GL3510	USB 3.0 5G HUB芯片
AU84612	USB3.0 读卡SD/TF芯片 （双盘符）

GPD8104	3. 5MM耳机和MIC			
接口规格				
类型	详细描述			
视频	单显	双显	三显	
HDMI接口 1	3840*2160/30HZ	/	/	
音频接口	立体声3. 5MM耳机			
存储卡	速度		版本	
SD	5Gbps		USB3. 0	最大支持1T
TF	5Gbps		USB3. 0	最大支持1T
USB	充电	速度	版本	
USB接口1	BC1. 2	10Gbps	USB3. 1 GEN2	
TYPE-C/F PD	20V/5A	N/A	N/A	N/A
产品独特介绍				
TYPE-C /M	TYPE C 3. 1 GEN1(弯头)			
环境测试				
类型	详细描述			
工作温度	0℃ to +70℃			
保存温度	-10℃ to +80℃			
高低湿度	5% to 90 % RH (no condensation)			
认证文件	/			
兼容设备				
类型	详细描述			
兼容系统	支持ios系统、Windows7系统、Windows8系统、Windows10系统、安卓系统			

TYPE C/F 电脑	支持TYPE C/F接口的笔记本、苹果电脑	
TYPE-C 手机	有3.0数据的手机	
任天堂游戏机	支持任天堂Swich	
配件		
类型	详细描述	
产品	1个	
说明书	/	
包装盒	/	
使用注意事项		
1. 使用前确认显示器分辨率是否能到达相应要求 2. 插入符合HDMI协议 3. 使用时确认产品内PIN针无下陷或弯曲现象，以免影响插拔 4. 使用时注意不要将液体溅入连接器内，以免影响其使用性能 5. 产品需放置在干燥的地方，不要置于潮湿的环境内		
产品连接图		

--

制表：朱加国
编号：FM-G-06(03-00)

审核：

批准：