



深圳德蓝达科技有限公司  
-- 10年专业影像镜头自研工厂 --

D72, D73 (500W) 高清数码相机规格书

硬件参数			软件参数		
图像传感器	类型	500万 /OV5695	文件格式	视频	MOV
主芯片 (DSP)	型号	灵通1167		拍照	JPG
镜头参数	类型	AF镜头	照片	分辨率	3/5/8/12/20/24/32/48M/56M/64M
	光圈	2.2±5%			
	有效焦距	f=2.3-3.789mm	视频	分辨率	4K/30帧 2.7K/30帧 <b>1080P/30帧</b> 720/30帧
	AF对焦	支持10CM以上	录像模式	分辨率/循环录影/缩时录影/录影音频	
	输出信号	YUV/YcbCr/RGB	拍照模式	分辨率/定时拍照/间隔拍照/连拍/对焦模式/滤镜/大头贴	
	色差数	24位真彩色	数码变焦	数码变焦16X	
	角度	60度	语言	英/日/德/中文简体/中文繁体/法/意大利/西班牙/韩/俄语	
	芯片大小	1/4inch	日期/时间	年月日/时分	
	畸变	≅1%	对焦方式	全自动, 微距, 定焦	
	对焦范围	1.8M~无限远	自动关机	关/1/3/5分钟	
显示屏	尺寸	2.4英寸IPS屏	自动屏保	关/60/90/120S	
	分辨率	240*320	快门速度	0.3S	
	结构翻转	上下180度翻转	按键音	关, 低, 中, 高	
LED补光灯	支持	<1.5M	光频	50/60HZ	
储存媒介	内置	SP1	格式化	支持	
	外置储存	内存卡	出厂设置	支持	
接口	USB	TYPE-C	版本信息	支持	
	WIFI连接	无	日期标签	正3+2+1+0-1-2-3	
	内存卡槽	支持	曝光	关/开	
按键	开机键	拍照键	白平衡	自动/日光/阴天/钨丝灯/荧光灯	
	放大键	缩小键	补光灯	关/自动/高亮/常亮	
	连拍键	闪光灯键	滤镜	正常/负片/日出/浮雕/二值化/棕褐色/黑白/红色/绿色/蓝色/高饱和/歌德风/冷色/暖色/日落/日系/紫色	
	回放键	删除键	大头贴	关, 1-5张	
	模式键	菜单键	音乐	无	
内存卡容量	最大支持128GB,推荐32G		壁纸更换	无	
麦克风	内置		间隔拍照	关, 2, 5, 10秒	
扬声器	内置		定时拍 (延时拍)	关, 2, 5, 10秒	
软件应用			人脸侦测	无	
软件	PC模式/可移动磁盘		笑脸拍照	无	
系统要求			连拍	关, 3	
计算系统要求	Win XP/Vista/win7及以上; MAC (OS 10.4.11仅支持MSDC).				
计算机接口要求	USB2.0 以上				
<b>电池</b>					
容量	聚合物锂电池 聚合物锂电 600MA503040 3.7V/2.22Wh		使用时长	拍照: 大约1.5H 录像: 大约80分钟, 工作蓝灯:	
工作环境	低温负10度/高温45度		充电	type-c USB/ DC5V/1A 充电时间: 2H, 充电红色指示, 充满熄灭:	
<b>相机和包装尺寸</b>					
主机尺寸	114*39*67mm		成品重量	g	
主机含内置电池重量	140g		装箱数	50台	
配件	飞机盒彩盒/裸机/USB线/说明书/挂绳		外箱尺寸	L270*387W*453HMM	
彩盒尺寸	128*83*73mm				

喇叭瓦数 8欧1瓦