

 三斯达（江苏） 环保科技有限公司			产品技术参数表 Technical Data Sheet		
E2030 产品参数表					
E2030 TDS					
序号	检验项目	单位	参照标准	物性标准	典型值
No.	Item	Unite	Reference Standard	Standard	Typical Value
1	规格 Size	mm	ASTM D3574	1000*2000*45	1000*2000*45
2	拉伸强度 Tensile strength	kpa	ASTM D412	> 450	550
3	硬度 Hardness	shore c	JIS K6767	21±3	19
4	密度 Density	Kg/m³	ASTM D3574	150±20	152
5	热收缩率 Heat aging lineal shrinkage	%	ISO:2011 方法 B 70°C*4h	< 5	3.6
6	伸长率 Elongation at break	%	ASTM D412	> 150	160
Sansd (Jiangsu) Environment Technology Co., Ltd.					

 三斯达（江苏） 环保科技有限公司			产品技术参数表 Technical Data Sheet		
7	撕裂强度 Tear strength	KN/M	ASTM D624	> 2.0	2.5
8	吸水率 Water absorption	%	ASTM D1056	< 5	3.9
9	25%压缩率荷重 25% Compression deflection	kpa	ASTM D1056	55±20	51
10	压缩永久变形 Compression set	%	ASTM D395	< 35	28
注:以上数值为代表值，不是保证值，如需特定材料的物性数据请与我们联系。 Note:The above data is delegate data,but not guarantee data,if you want the special material's data,please contact us.					