

产品详情：（中文）

ANYTH450 / 600 / 700 / 800 红外线桥式切石机（常规型）

本机采用微电脑控制，触摸式操作界面，人机对话灵活自如。

主要控制元件均采用国际名牌元件，横梁采用油浸式双 V 型轨道，横向走刀采用无极调速、纵向分片机构采用双山形导轨结合高精度编码器计数，确保了机器工作精度。

标配 0-90 度工作台，0-85 度翻板，主要用于切高精度规格板。

选配 360 度旋转每 45 度自动定位，主要用于切切矩形、八边形、圆弧形、正圆形。

（英文）

ANYTH450 / 600 / 700 / 800 Infrared bridge type stone cutting machine(Conventional)

This machine adopts microcomputer control, touch-type operation pannel, and man-machine dialogue is flexible.

The main control components are all international famous brand components, the cross-beam adopts oil-immersed double V-shaped track, the transverse pass adopts stepless speed regulation, and the longitudinal splitting mechanism adopts double mountain-shaped guide rail combined with high-precision encoder counting to ensure the machine working precision.

Standard with 0-90 workbench, 0-85 degree flap, mainly used to cut high-precision specification board.

Optional with 360-degree rotation for automatic positioning with every 45 degrees, mainly used for cutting rectangles, octagons, arcs, and circles.

技术参数：

ANYTH450 / 600 / 700 / 800 红外线桥式切割机（常规型）					
型号	unit	ANYTH-450	ANYTH-600	ANYTH-700	ANYTH-800
最大加工尺寸 （长×宽×高）	mm	3200×2000×100	3200×2000×180	3200×2000×240	3200×2000×280
锯片直径	mm	Φ350-Φ450	Φ350-Φ600	Φ350-Φ700	Φ500-Φ800
最大升降行程	mm	230mm	380mm	480mm	580mm
工作台尺寸 （长 x 宽）	mm	3200×2000			
工作台垂直 翻板角度	n°	0-85n°			
工作台旋转角度 （可选）	n°	0-90/360n°			
主电机功率	kw	15	18.5	18.5	18.5
总功率	kw	21	24.5	24.5	24.5
耗水量	m³/h	4	4	4.5	4.5
外形尺寸 （长 x 宽 x 高）	mm	6000×4800×3000	6000×4800×3200	6000×5000×3400	6000×5000×3600
总重量	kg	5400	5600	5800	6000

英文：

ANYTH450 / 600 / 700 / 800 Infrared Bridge Type Stone Cutting Machine(Conventional)					
Type	unit	ANYTH-450A	ANYTH-600A	ANYTH-700A	ANYTH-800A
Max. Working dimensions （L×W×H）	mm	3200×2000×100	3200×2000×180	3200×2000×240	3200×2000×280
Blade diameter	mm	Φ350-Φ450	Φ350-Φ600	Φ350-Φ700	Φ500-Φ800
Max.Lifting stroke	mm	230mm	380mm	480mm	580mm
Worktable size （L×W）	mm	3200×2000			
Worktable turnover degree	n°	0-85n°			
Power of main motor	kw	15	18.5	18.5	18.5
Total power	kw	21	24.5	24.5	24.5