Rental screen		Indoor						Outdoor		
Items	Unit	PT1.9	PT2.6	PT2.6-Pro	PT2.6-XR	PT2.841	PT3.91	PT2.84	PT3.91	PT4.81
Pixel pitch	mm	1.9	2.6	2.6	2.6	2.841	3.91	2.84	3.91	4.81
Brightness	nits	⩾600	⩾800					⩾4500		
Colour temperature	deg.k	6500								
Viewing angle-H(50%brightnes	deg.	160（+70/-70）								
Viewing angle-V(50%brightnes	deg.	140（+70/-70）								
Minimum viewing disrance	m	⩾3					⩾4	⩾3	⩾4	
Panel size-W*H	mm	500*500*82 & 500*1000*82								
Panel area		0.25								
Panel material		Die-castig Aluminum								
Panel weight	Kg	7.5 & 12.5						8 & 13.5		
Ingress protection	IP	43						65		
Pixel matrix per panel		128*128	96*96			88*88	64*64	88*88	64*64	52*52
Brightness control		255								
Digital processing	bit	14			16	14				
Frame rate	Hertz	50/60								
Display refresh rate	Hertz	⩾3840			⩾7680	⩾3840				
Input voltage	VAC	100～240								
Input power frequency	Hertz	50～60								
Input power(Max.)	W/㎡	600		550		480	400	480	600	580
Input power(Avg.)	W/㎡	200				170	150	200		180
Operating temperature range	deg.C	-20°C～+50°C								
Lifetime (50%brightness)	Hour	100,000								