

深圳德蓝		
DC90（凌阳版）高清数码相机		
硬件参数		
图像传感器	类型	1300万 /IMX278/4224*3200
主芯片（DSP）	型号	V35
镜头参数	类型	AF镜头
	光圈	F/2.2
	有效焦距	f=2.0mm
	AF对焦	支持10CM以上
	输出信号	YUV/YcbCr/RGB
	色差数	24位真彩色
	角度	79°
	芯片大小	1/3.06 inch
	畸变	≤ 1%
	对焦范围	1.8M~无限远
显示屏	尺寸	4寸" IPS
	分辨率	480*800屏
LED补光灯	支持	<1.5M
储存媒介	内置	SPI
	外置储存	内存卡
接口	USB	TYPE-C
	WIFI连接	/
	内存卡槽	支持
按键-15+1旋钮+触摸	W\T\DISP\WIFI\闪光灯\左\右\删除\回放 \MENU\二档拍照\微距\录像暂停\开关机	
	9档旋转开关（拍照，连拍，定时拍，滤镜拍，间隔拍，录像，缩时录像，循环录像，录像拍照）	
内存卡容量	最大支持128GB	
麦克风	内置 +外置麦（有源+无源）	
扬声器	内置	
软件应用		
软件	PC模式/可移动磁盘	
系统要求		
计算系统要求	Win XP/Vista/win7及以上 MAC (OS 10.4.11仅支持MSDC) 视频：建议使用英特尔酷睿I5第9代或AMD 7系意思版本CPU；内存建议使用DDR4或DDR5 16GB以上；硬盘使用高速固态硬盘（SSD）	
计算机接口要求	USB2.0	
容量	可拆卸电池/3P弹片/2400mA	
工作环境	低温负10度/高温45度	
主机尺寸	113*41*73mm	
主机含内置电池重量	451g	

配件	EV盒 /裸机/相机袋/USB线/英文说明书/挂绳
EV盒尺寸	

达科技有限公司		
机规格书 -更新日期：2025. 04. 02		
软件参数		
文件格式	视频	.MOV
	拍照	.JPG
照片	分辨率	3/5/8/12/20/24/32/48M/64/70M /80M
视频	分辨率	5K/15 4K/30 2.7K/30 1080/30 720/30 5种
录像模式	普通录像/缩时录像/循环录像	
拍照模式	支持	
数码变焦	数码变焦18X	
语言	英/日/德/中文简体/中文繁体/法/意大利/西班牙/韩/俄语	
日期和时间	年月日/时分	
对焦方式	全自动/半自动/定焦	
自动关机	关/3/5/8分钟	
自动屏保	关/60/90/120S	
喇叭声	关闭/低/中/高	
亮度等级	关闭/自动/高亮/常亮	
光频	50/60HZ	
格式化	支持	
出厂设置	支持	
版本信息	支持	
时间水印	关/日期/日期和时间	
曝光	-3.0EV~+3.0EV	
白平衡	自动	
画质	超高画质/高画质/普通	
锐度	锐利/普通/柔和	
拍摄效果	自动	
饱和度	高/普通/低	
感光度	自动/100/200/400	
防抖动	无	
定时拍	关/5/10/20S	
人脸侦测	无	
笑脸拍照	无	
连拍	三连拍/五连拍/单张	
拍照场景	自动	
电池		
使用时长	录像约120min，拍照2.0-2.5H(不同分辨率时长有差别)	
充电	type-c USB DC5V/1A，充电时间3-3.5H(关机充电模式下)	
机和包装尺寸		
成品重量	裸机451g； 单个包装：775g	
装箱数	16台	

外箱尺寸	L552*W387*H390MM