

客 户 CUSTOMER		技术参数 <i>Parameter</i>	类 别 DESCRIPTION	电源适配器 power adapter
物料编码 Material code	ZH48290115V240A083B		日 期 DATE	2016/3/16
产品规格(CORESIZ E):EI48				
一. 电气特性(ELECTRICAL CHARAC TERISTICS):				
1.1 额定输入电压和频率(RATED INPUT VOLTAGE AND FREQUENCY): 220 V 0 Hz.				
1.2 初级直流铜阻(The primary DC copper resistance):____Ω±20%.				
1.3 空载输入电流小于(No-load input current is less than):_95_ mA.				
1.4 次级额定输出电压(SECONDARY RATED VOLTAGE):				
测 试 点 TEST POINT	额 定 输 出 电 压 FULL LOAD RATED VOLTAGE	额 定 输 出 电 流 RATED CURRENT	空 载 输 出 电 压 NOLOAD VOLTAGE	
6-10	AC:12V±5%	650mA	AC:13V±5%	
1.5绝缘测试:在直流500V的条件下,输入对输出的绝缘电阻值不少于100兆欧. INSULATION TEST:DC 500 V 100 MΩMIN BETWEEN WIND INDOTO WINDING&CORE				
1.6温升测试(TEMP RIST):				
环境温度为 25 ℃时,老化2小时后热偶法表面标贴位置最高温升小于75 ℃. When the ambient temperature is 25 ℃ , two hours after aging surface thermocouple method stickers maximum temperature rise of less than 75 ℃ location				
二. 高压测试(HI-POT):				
2.1输入-输出(PRI-SEC):3850V 50Hz 5mA				
三. 环境(Environment):				
4.1工作温度范围(Operating Temperature Range):-20℃~+40℃				
4.2工作湿度范围(Operating humidity range):30~85%R.H				
4.3储藏温度范围(Storage temperature range):-20℃~+80℃				
四. 绝缘等级(Insulation class):				
■CLASS A(105℃) □CLASS E(110℃) □CLASS B(130℃) □CLASS F(130℃)				
设计 Design	品管 QC	批准 Approve	页次 Page	
			共八页 第二页	