

ASR-A25S1 Datasheet



设备型号		ASR-A25S1
1D/2D条形码	图像传感器	640*480 CMOS
	识读精度	≥ 3mil
	典型识读景深	扫描距离 (条码密度) EAN13: 65mm~350mm (13mils) Code39 : 50mm~125mm (5mils) QR Code : 30mm~170mm (15mils) Data Matrix: 45mm~120mm (10mils) PDF 417 : 50mm~125mm (6.7mils)
	扫描角度	俯仰角: ±42°; 横摆角: 360°; 倾斜角: ±31.5°
	可读码类型	1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN,Code 93, UCC/EAN- 128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5,

设备型号		ASR-A25S1
		Code 11, Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5,AIM128,Plessey, MSI-Plessey 2D: PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix
光源		照明：白光LED，对焦：红色LED，波长625nm
按键	Reset按键、触发按键	
通信	接口	Type-C
外观	材质	PC & TPU
颜色		黑色
操作状态指示灯		红蓝双色充电中（红色常亮）充电完成（红色熄灭） 数据传输中（蓝灯闪烁）
环境	工作温湿度	温度：-10℃~45℃ 湿度：20~85 %RH
充电温湿度		温度：0℃~45℃ 湿度：10~90 %RH
储存温湿度		温度：-20℃~60℃ 湿度：10~95 %RH
防护等级		IP 54
跌落强度		1.5m（6个面 4个角、各1次） ×4
认证	FCC, FDA	
支持操作系统	Android, iOS	