

# ANYTH-30（60）直角切面机

产品详情：（中文）

## 直角切面机

本机为整体式结构，结构紧凑，安装及运输方便。

主要控制元件均采用国际品牌元件，切割主电机及切割输送带均采用无极调速。

本机工作模式采用流水线连续切割模式，主要用于切割鹅卵石等不规则椭圆形石料的平面。

（英文）

## ANYTH-30（60）Stone Corner Cutting Machine

The machine is a monolithic structure with compact structure and convenient installation and transportation.

The main control components are all international brand components, and the cutting main motor and cutting conveyor belt are all stepless speed regulation.

The working mode of the machine adopts the continuous cutting mode of the pipeline, which is mainly used for cutting the plane of irregular elliptical stones such as cobblestone.

技术参数：

| ANYTH-30（60）直角切面机   |        |                |                |
|---------------------|--------|----------------|----------------|
| 型号                  | unit   | ANYTH-60       | ANYTH-30       |
| 锯片直径                | mm     | Φ1000-Φ1200    | Φ750           |
| 锯片转速（可调）            | rpm    | 780            | 900            |
| 最大切割深度              | mm     | 300            | 250            |
| 输送带速度（可调）           | mm/min | 600-2450       | 600-2450       |
| 电压                  | V      | 3Phase, 380V   | 3Phase, 380V   |
| 电流                  | A      | 172/86         | 86/43          |
| 主电机功率               | kw     | 45             | 22             |
| 耗水量                 | m³/h   | 3.5            | 3              |
| 外形尺寸<br>（长 x 宽 x 高） | mm     | 3700×1600×1730 | 3100×1600×1730 |
| 总重量                 | kg     | 2720           | 2040           |

英文：

| ANYTH-30（60）Stone Corner Cutting Machine |        |              |              |
|------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| Type                                     | unit   | ANYTH-60     | ANYTH-30     |
| Blade diameter                           | mm     | Φ1000-Φ1200  | Φ750         |
| Blade Speed Standard<br>（Adjustable）     | rpm    | 780          | 900          |
| Max. Cutting Depth                       | mm     | 300          | 250          |
| Conveyor Belt Speed<br>（Adjustable）      | mm/min | 600-2450     | 600-2450     |
| Electricity                              | V      | 3Phase, 380V | 3Phase, 380V |
| Amperage                                 | A      | 172/86       | 86/43        |
| Power of main motor                      | kw     | 45           | 22           |
| Water consumption                        | m³/h   | 3.5          | 3            |