

B&T ZHANGZHOU (CABLE) CO.,LTD.

UL1032

Hook-Up Wire 连接线

产品说明:

- 额定温度: 90℃
- 额定电压: 交流 1000V/直流 1200V
- 参考标准: UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2
- 导体使用单支或绞合 30~10AWG 镀锡或裸铜
- PVC 绝缘, 符合 ROHS 环保标准
- 通过 UL VW-1、CSA FT1 及 JQA -F-Mark 阻燃测试
- 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- 用于一般电子、电器设备内部连接线

PRODUCT DESCRIPTION

- Rated temperature: 90℃
- Rated voltage: 1000VAC/1200VDC
- Reference standard: UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2
- Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 30~10AWG
- PVC insulation , comply with ROHS environmental standard
- Passes UL VW-1,CSA FT1 and JQA -F-Mark flame test
- Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- For general purpose internal wiring of appliance



印字 MARKING

AWM E330484 STYLE 1032 ()AWG 90 1000VAC/1200VDC VW-1 B&T CABLE -LF-

产品结构 CABLE CONSTRUCTION

导体 CONDUCTOR			绝缘 INSULATION		最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC)	耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH (VAC, 1min)
规格 AWG	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 DIA. (mm)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)		
30	7/0.10	0.30	0.80	1.90	381	3,000
28	1/0.32	0.32	0.79	1.90	227	3,000
	7/0.127	0.38	0.81	2.00	239	
	7/0.127OS-1*	0.38	0.81	2.00	239	
26	1/0.404	0.40	0.80	2.00	143	3,000
	7/0.16	0.48	0.81	2.10	150	
	7/0.16 OS-1*	0.48	0.81	2.10	150	
24	1/0.511	0.51	0.80	2.10	89.3	3,000
	11/0.16	0.61	0.82	2.25	94.2	
	7/0.20OS-1*	0.60	0.83	2.25	94.2	
22	1/0.643	0.64	0.80	2.25	56.4	3,000
	17/0.16	0.76	0.82	2.40	59.4	
	7/0.254 OS-1*	0.76	0.82	2.40	59.4	
20	1/0.813	0.81	0.80	2.40	35.2	3,000
	26/0.16	0.94	0.81	2.55	36.7	
	7/0.32OS-1*	0.96	0.80	2.55	36.7	
18	1/1.024	1.02	0.82	2.65	22.2	3,000
	41/0.16	1.18	0.81	2.80	23.2	
	7/0.404OS-1*	1.20	0.80	2.80	23.2	
16	1/1.29	1.29	0.80	2.90	14.0	3,000
	26/0.254	1.49	0.81	3.10	14.6	
14	1/1.60	1.60	0.80	3.20	8.78	3,000
	41/0.254	1.88	0.81	3.50	8.96	
12	65/0.254	2.36	0.82	4.00	5.64	3,000
10	7/15/0.254	3.40	0.83	5.05	3.54	3,000

备注. OS-1*: 先镀后绞再镀铜线.

Note. OS-1*:Over-coated tinned stranded copper