



HS23-DPM

条码扫描器

◆ 核心技术

◆ 高度集成

◆ 工业场景

◆ 支持 DPM

应用场景（作为设备配件）：

仓库、零售店、制造工厂及工业设备配套等。

HS23-DPM

条码扫描器

扫描性能	图像传感器		像素为 1280*1024 的 CMOS 传感器
	照明		白光 LED
	对焦		红光 LED
	识读码制	2D	QRCode、DataMatrix
		1D	Code 39、Code 128、CodeBar、ITF25、Code 93、ITF14、EAN8、EAN13、UPCA、UPCE
	识读精度*		≥3mil
	典型识读景深*	Code 39 (3 mil)	45 mm~ 80 mm (条码大小: 10mm*8mm)
		Code 39 (5 mil)	30mm~150mm (条码大小: 22mm*8mm)
		DataMatrix (5mil)	45mm~75mm (条码大小: 2mm*2mm)
	符号反差*		≥20%
机械/电气 参数	条码灵敏度**		倾斜±60°, 偏转±60°, 旋转 360°
	视场角度		40° (H) 34° (V)
	通讯接口		USB
	外观尺寸(mm)		68(W)×96.5 (D)×175(H)(最大值)
	产品净重		205g
	工作电压		5 VDC±5%
	额定功耗		2350mW(典型值)
	电流@5 VDC	工作	450mA(RMS 典型值), 480mA(RMS 最大值)
		待机	150mA
	环境参数		
	工作温度		-10℃~+60℃
	储存温度		-20℃~+70℃
	工作湿度		5%~95% (无凝结)
	环境光照		0~100,000LUX
选配配件 列表			
	数据线	USB	USB 数据线, 有线传输及充电

*测试条件: 环境温度=23℃; 环境照度=300 LUX 白炽灯; 纸质码使用本公司制定的测试样码

**测试条件: 测试距离= (最小景深+最大景深) /2; 环境温度=23℃; 环境照度=300 LUX 白炽灯

规格如有更改, 恕不另行通知

版 次: 2022/8/9 V1.0 版

