

Fix-in AC-DC Adapter

- 恒压模式

二类产品

室内场所使用

过流，过压，过温，短路保护

满足美国DOE,美国加州CEC,欧盟ERP II 节能环保要求

可靠性高，安规认证齐全

工作环境：0-40度，5%-95%RH
- Constant voltage modes

Class II power unit / pass LPS

Suitable for dry indoor locations

OCP,OVP,OTP & Short Circuit Protection

Meet DOE,CEC & ERP II

High Reliability & various safety approvals

Working environment temperature:0-40℃ ,5%-95%RH

国家 Country	最大输出功率 Max power	输入电压 Input Voltage	输出电压范围 Output Voltage Range	输出电流范围 Max. Current	安规认证 Safety Approval	认证标准 Safety Standard	产品尺寸 Size(L*W*H)	Power Function	系列 Series	防水等级 Waterproof Level
桌面式 Class II (美规US Plug)	72W	100-240VAC	12V-36VDC	5A Max	ETL,FCC,DOE,CEC	UL1310	115.0 * 55.4 * 34.0mm	0.4≤PF≤0.5	72A	IP67
桌面式 Class II (欧规&英规EU&UK Plug)	72W	200-240VAC	12V-36VDC	5A Max	GS, CE/EMC,LVD	EN61347	115.0 * 55.4 * 34.0mm	PF≥0.9	72AH	IP67