

Model				9k	12k	18k	24k
Nameplate Parameter	Rated Capacity	Cooling	W	2700（600-3800）	3500（800-4.100）	5100（1300-5300）	6700（1800-7400）
		Heating	W	2900（800-4200）	3800（1000-4.100）	5400(1300-5500)	7200（1800-8200）
	Rated Power Consumption	Cooling	W	800（100-1600）	1180（100-1600）	1520(280-1700)	2200（230-2760）
		Heating	W	850（300-1600）	1100（300-1600）	1400(220-1500)	2200（230-2530）
	Rated Running Current	Cooling	A	3.8(0.7-7.8)	5.6(0.7-7.8)	7.0(1.2-7.5)	10（1-12）
		Heating	A	4.1(1.5-8.0)	4.9(1.5-8.0)	6.0(1.0-6.6)	9.5（1-11）
	Max. Input Power		W	1900	1900	1900	3400
	Max. Input Current		A	9.5	9.5	9	16
	EER Cooling		W/W	6.1	6.1	6.7	6.5
	COP Heating		W/W	4	4	4.1	4
	Power supply source		V/Ph/Hz	220-240V-1-50Hz	220-240V-1-50Hz	220-240V~/50Hz	220-240/50
	Refrigerant			R32	R32	R32	R32
	Refrigerant Charged		g	560	560	800	1300
	Air Flow Volume		m3/h	600	600	850	1300
	Noise level		dB（A）	53	53	57	63
	Noise level		dB（A）	61	62	62	66
	Indoor unit weight（Net）		Kg	8	8.5	11	14
Outdoor unit weight（Net）		Kg	22.5	22.5	25	39	
Indoor unit configuration	Net Dimension (WidthxDepthxHeight)		mm	750×285×200	750×285×200	900×310×225	1082×330×233
	Packing Dimension (WidthxDepthxHeight)		mm	820×347×277	820×347×277	970×382×302	1155×397×312
Outdoor unit configuration	Compressor Model			GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
	Net Dimension (WidthxDepthxHeight)		mm	1.3P-705×279×530	1.3P-705×279×530	1.3P-715×280×537	2.3P-900×700×350
	Packing Dimension (WidthxDepthxHeight)		mm	825×345×595	825×345×595	825×345×595	1020×770×430
Container Loading 40HC			Sets	255	255	225	145