

HT-DAF系列 高效溶气气

型 号	处 理 量 (m ³ /h)	回 流 比 (%)	设 备 尺 寸 (L*B*H)	溶 气 水 量 (m ³ /h)
HT-DAF10	5~10	30%	3100*2100*2000	3m ³ /h
HT-DAF	10~ 25	30%	3600*2400*2300	8m ³ /h
HT-DAF	25 ~50	30%	4900*2900*2400	16m ³ /h
HT-DAF	50~75	30%	5600*3500*2600	24m ³ /h
HT-DAF	75~100	30%	8500*2900*2400	32m ³ /h
HT-DAF	75~100	30%	6200*3900*2600	32m ³ /h
HT-DAF	100~150	30%	9500*3500*2600	45m ³ /h
HT-DAF	150~200	30%	12300*3900*2600	70m ³ /h
HT-DAF	200~ 300	30%	15000*3900*2600	100m ³ /h
HT-DAF	300~500	30%	20000*3900*2600	150m ³ /h

浮 技术 参数 表

悬浮物 SS (mg/l)	总 功 率 (KW)	配 套 释 放 器
SS≤ 1500 mg/l	N=1.10KW 回流水泵	2-TW1.25 材质 PVC
	N=0.37KW 空压机	
	N=2.20KW 刮渣机	
SS≤ 1500 mg/l	N=2.20KW 回流水泵	2-TW3.5 材质 PVC
	N=0.75KW 空压机	
	N=0.20KW 刮渣机	
SS≤ 1500 mg/l	N=5.50KW 回流水泵	6-TW2.5 材质 PVC
	N=0.75KW 空压机	
	N=0.20KW 刮渣机	
SS≤ 1500 mg/l	N=7.50KW 回流水泵	8-TW2.5 材质 PVC
	N=0.75KW 空压机	
	N=0.20KW 刮渣机	
SS≤ 1500 mg/l	N=7.50KW 回流水泵	12-TW2.5 材质 PVC
	N=0.75KW 空压机	
	N=0.20*2KW 刮渣机	
SS≤ 1500 mg/l	N=7.50KW 回流水泵	10-TJ3.5 材质 PVC
	N=0.75KW 空压机	
	N=0.20KW 刮渣机	
SS≤ 1500 mg/l	N=11.0KW 回流水泵	12-TJ3.5 材质 PVC
	N=1.5KW 空压机	
	N=0.40*2KW 刮渣机	
SS≤ 1500 mg/l	N=18.5KW 回流水泵	12-TJ5 材质 PVC
	N=1.5KW 空压机	
	N=0.40KW 刮渣机	
SS≤ 1500 mg/l	N=22.0KW 回流水泵	12-TJ7.5 材质 PVC
	N=2.2KW 空压机	
	N=0.40KW 刮渣机	
SS≤ 1500 mg/l	N=45.0KW 回流水泵	20-TJ7.5 材质 PVC
	N=7.5KW 空压机	
	N=0.75KW 刮渣机	