

P2.5 640mm直径圆饼屏



## 640mm直径圆饼屏

640mm Diameter Round Cake Screen

创意造型 多种显示 室内外可用

Creative Modeling Multiple Display  
Indoor and Outdoor Availability

## P2.5 640mm直径圆饼屏

---

P2.5圆饼屏，直径640mm，采用4张扇形模组拼接而成，细包边设计，至轻至薄。常用于创意装饰、产品展示、logo招牌展示，如企业展厅装饰，党建装饰展示，餐厅/酒楼菜品展示，品牌店logo展示，店铺门面展示等，多个组合创意造型，好看又实用。

根据实际应用需求，可选择单面显示或者双面显示； 可选择户外应用或者室内应用。

P2.5 round cake screen, diameter 640mm, using 4 fan-shaped modules spliced together, thin edge design, light and thin. Often used in creative decoration, product display, logo sign display, such as enterprise exhibition hall decoration, party building decoration display, restaurant/restaurant dishes display, brand store logo display, shop facade display, etc., a combination of creative modeling, good-looking and practical. According to the actual application requirements, single-sided display or double-sided display can be selected; Outdoor or indoor applications can be selected.

The light and thin box is beautiful and easy to use

### 扇形模组，无缝拼接

Fan Module, Seamless spliced

将直径640圆形平均切成4个直角扇形，无缝拼接。

Devide the 640-diameter circle into 4 right-angle sectors on average and splice them seamlessly.

### 细包边，创意边框

Thin wrap edge, creative border

仅2厘米细包边，可选择创意流畅边框； 美观大方。

Only 2 cm thin wrap edge, can choose creative smooth border; Beautiful and generous.

### 至轻至薄，多种安装

To light to thin, a variety of installation

单个重量10kg，可吊装墙装侧装等，

轻薄箱体好看又好用

Single weight 10kg, can be lifted wall mounted side mounted, etc.



## P2.5 640mm直径圆饼屏

---



# 产品参数(Product Parameter)

| 灯珠/像素点(Lamp beads/pixel points) |                                            |                                                                                      |                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 序号                              | 项目                                         | P2. 5室内圆饼屏                                                                           | P2. 5户外圆饼屏                               |
| 1                               | 封装方式 Package Mode                          | SMD2020                                                                              | SMD1415                                  |
| 2                               | 物理点间距 Pixel Pitch                          | 2. 5mm                                                                               | 2. 5mm                                   |
| 3                               | 发光点颜色Pixel Configuration                   | 1R1G1B                                                                               | 1R1G1B                                   |
| 模组(Module)                      |                                            |                                                                                      |                                          |
| 1                               | 模组尺寸（宽x高）<br>Module Size(WXH)              | 320mm*320mm扇形模组<br>320mm*320mmFan Module                                             | 320mm*320mm扇形模组<br>320mm*320mmFan Module |
| 2                               | 模组重量Weight                                 | 0. 4Kg                                                                               | 0. 5Kg                                   |
| 3                               | 模组分辨率（宽x高）<br>Resolution(WXH)              | 128Dots*128Dots                                                                      | 128Dots*128Dots                          |
| 4                               | 物理密度Physical<br>Density                    | 160000Dots/m²                                                                        | 160000Dots/m²                            |
| 5                               | 扫描Scan                                     | 32S                                                                                  | 32S                                      |
| 6                               | 刷新率Refresh Rate                            | ≥3840Hz                                                                              | ≥3840Hz                                  |
| 7                               | 亮度Brightness                               | ≥600CD/m²                                                                            | ≥6000CD/m²                               |
| 8                               | 灰度 Gray Scale                              | 16Bit                                                                                | 16Bit                                    |
| 9                               | 接口 Port Way                                | HUB75                                                                                | HUB75                                    |
| 10                              | 模组功耗Consumption                            | 35W                                                                                  | 60W                                      |
| 11                              | 防护级别Protection<br>Level                    | IP43                                                                                 | IP65                                     |
| 12                              | 环境温度Temperature                            | 工作温度Working Temperature: -20℃~70℃<br>存储温度Storage Temperature: -40℃~85℃               |                                          |
| 13                              | 相对湿度 Humidity                              | 工作Working: 10%~90%, 无凝结No condensation<br>存储Storage: 10%~90%, 无凝结No condensation     |                                          |
| 箱体(Cabinet)                     |                                            |                                                                                      |                                          |
| 1                               | 箱体显示尺寸（宽*高）<br>Display dimension(WxH)      | 640mm*640mm                                                                          | 640mm*640mm                              |
| 2                               | 箱体外观尺寸（宽*高*厚）<br>Apparent dimension(WXHXT) | 680mm*680mm*90mm                                                                     | 680mm*680mm*90mm                         |
| 3                               | 箱体重量Weight                                 | 10Kg                                                                                 | 12Kg                                     |
| 4                               | 箱体分辨率（宽*高）<br>Resolution                   | 256*256                                                                              | 256*256                                  |
| 5                               | 模组分布（宽*高）Module<br>Distribution            | 2*2                                                                                  | 2*2                                      |
| 6                               | 箱体级联Box cascade                            | 支持Support                                                                            | 支持Support                                |
| 7                               | 安装方式Install Way                            | 支撑杆、吊装、滚轮底座、墙装、侧装<br>Support rod, lifting, roller base, wall mounting, side mounting |                                          |
| 8                               | 功耗<br>Power Consumption                    | 平均Avg: 45W/PCS<br>最大Max.: 140W/PCS                                                   | 平均Avg: 60W/PCS<br>最大Max.: 240W/PCS       |



## 屏体(Screen Body)

| 序号NO. | 项目Project                        | P2.5室内圆饼屏P2.5 Indoor Round Cake Display                                                                                                                                | P2.5户外圆饼屏 outdoor Round Cake Display |
|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | 最佳视距<br>View Distance            | 2m~10m                                                                                                                                                                 |                                      |
| 2     | 最佳观看角度<br>View Angle             | 140° (W)~120° (H)                                                                                                                                                      |                                      |
| 3     | 平整度<br>Flatness                  | ≤0.2mm                                                                                                                                                                 |                                      |
| 4     | 工作电压<br>Working Voltage          | AC110 / AC220V±15% 40~65HZ                                                                                                                                             |                                      |
| 5     | 控制方式<br>Control Way              | 异步控制 Asynchronous control                                                                                                                                              |                                      |
| 6     | 控制终端<br>Control Terminal         | 电脑、手机、U盘 PC,Phone,USB Driver                                                                                                                                           |                                      |
| 7     | 温度感应器<br>Temperature sensor      | 选配 Option                                                                                                                                                              |                                      |
| 8     | 亮度感应器<br>Brightness sensor       | 选配 Option                                                                                                                                                              |                                      |
| 9     | 烟雾报警器<br>Smoke alarm             | 选配 Option                                                                                                                                                              |                                      |
| 10    | 支持内容格式<br>Support Content Format | 文本文件, Office文件, 图片文件 Text files, Office files, image files (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD)<br>视频文件 Video Files ( AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/VOB/BMP/JPG/TIFF/ GIF/FLI/FLC/ RMVB) |                                      |
| 11    | LED寿命Life Time                   | >50000小时hours                                                                                                                                                          |                                      |

## 包装Packaging

|   |                   |                 |                |
|---|-------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 包装方式Packaging Way | 木箱包装 Wooden Box | 木箱包装Wooden Box |
| 2 | 数量 Quantity       | 1个/箱 1pcs/Box   | 1个/箱 1pcs/Box  |
| 3 | 重量 Weight         | 12Kg            | 14kg           |



