

特性:

1.物理性能

- a、优良的机械性能
- b、优良的热稳定性
- c、低温柔软性能良好
- d、良好的阻燃性
- e、耐化学药品性高
- f、化学稳定性好
- b、良好的耐流体引擎高温性
- j、卓越的抗热冲击能力

2.电气性能

- a、良好的电气绝缘性能
- b、良好的介电性能

3.加工性能

- a、使用热挤出加工
- b、可以对绞和多芯绞线
- c、良好线束加工性能
- d、线束加工进程中良好的兼容性
- e、按照 VDE 标准设计

4.环保

- a、符合 ROHS/REACH

应用:

电缆专门设计用于那些由于排线复杂而需要柔性电缆的安装场合。这种电缆特别适合屋内布线，也可用于照明、控制柜、配电箱、设备配线。另外，它推荐安装在假天花板内。横截面在 1mm2 以下的，特别适用信号传输和监测上的安装用线。

参考标准:

DIN VDE 0281-3:2001

概述:

镀锡/裸铜导体，束绞结构



PVC 绝缘外被

电器设备内部用无护套电缆 H07V-K

结构描述:

导体结构：镀锡/裸导体

绝缘材质：聚氯乙烯绝缘

电器设备内部用软导体温度为 70℃的聚氯乙烯绝缘电缆 H07V-K							
额定温度：70℃ 额定电压：450/750V							
型号	规格 MM²	导体结构 (mm)	导体电阻 20℃ (Ω /Km)	导体直径 (mm)	绝缘厚度 标称值 (mm)	完成外径 (mm)	
						平均值	公差
H07V-K	1.50	30/0.25	13.70	1.60	0.70	3.00	±0.10
	2.50	50/0.25	8.21	2.04	0.80	3.64	±0.15
	4.00	56/0.30	5.09	2.60	0.80	4.20	±0.15
	6.00	84/0.30	3.39	3.18	0.80	4.78	±0.15

标志:

◁▷

*颜色表				
00-黑色	01-白色	02-红色	03-黄色	04-绿色
05-蓝色	06-棕色	07-灰色	08-橙色	09- 紫色

包装

*包装				
型号	包装方式- M/roll			
1.5~4.0mm2	☐ 100M	☒ 200M	☒ 300M	
6mm2	☒ 100M	☐ 200M	☐ 500M	
根据客户要求包装				