



东莞市博彦实业有限公司

产品规格书

型号: UC715

项目名称: TYPE C TO 2*USB 3.1+USB C+PD+1*HDMI+1*DP+LAN

产品图片



产品描述简介

本产品是一款外观漂亮, 透明外壳的多合一扩展坞。提供了一种小巧、便利的解决方案, 用户使用该适配器可以将MAC BOOK及其它USB-C接口 (DP Alt Mode) 设备的视频在显示器上进行影像扩展同步; 该适配器支持高清1个4K@60Hz HDMI和1个4K@60Hz DP输出、支持提供2个USB3.1 (gen1) 和1个USB C (gen1) 数据传输端口, 另外, 用户可以通过Type-C PD端口给MAC BOOK等设备进行充电, 在充电过程中, HDMI、USB3.1端口、USB C数据传输端口、读卡、网口功能均可同时使用, USB3.1端口、USB C数据传输端口、读卡、功能即插即用, 无需安装驱动;

产品规格

类型	详细描述
外壳材质	塑胶外壳/玻璃上盖
SR线长	250MM
产品重量	82g

产品尺寸	99.7mm*55.8mm*15mm			
线材OD	4.5			
认证要求	EMC/FCC			
主控芯片组:VMM6210+RTS5411+GL857L+AX88179				
类型	详细描述			
VMM6210	PD3.0协议+HDMI 4K@60			
GL857L	USB2.0 芯片			
RTS5411	USB3.1 GEN1 芯片			
AX88179	RJ45 100/1000M			
接口规格				
接口类型	详细描述			
视频	单显	双显	三显	备注说明
DP	8K/30Hz	4K/60Hz	/	电脑或显示器要能出双8K/30Hz
HDMI	8K/30Hz	4K/60Hz	/	电脑或显示器要能出双8K/30Hz
网络接口	/			
USB	充电	速度	版本	
USB1	/	5Gbps	USB3.1 5G	
USB2	/	5Gbps	USB3.1 5G	
C DATA	/	5Gbps	USB3.1 5G	
RJ45	/	RJ45 100/1000M	USB3.1 5G	
TYPE-C/F	PD 100W	/	PD3.0	
环境测试				

类型	详细描述
工作温度	0℃ to +40℃
存储温度	0℃ to +60℃
工作湿度	10% to 85 % RH (no condensation)
存储湿度	5% to 95 % RH (no condensation)
认证文件	
兼容性测试	
类型	详细描述
兼容系统	支持 MAC 、 Windows7/8/10/11 以上版本、Android、LINUX等系统
电脑	支持带TYPE C/F (With DP Alt Mode)接口的笔记本及PC
手机	支持带TYPE C/F (With DP Alt Mode)接口的手机
平板	支持任天堂Swich/IPAD等
使用注意事项	

制表：朱加国

审核：

批准：

编号：FM-G-06 (03-00)