

图片	参数		参数	
	产品名称	圆型	装箱资料	
	功率	18W	装箱数量	60 PCS
	灯珠	2835/96珠	彩盒尺寸	15. 5*4. 3*15. 5CM
	灯体尺寸	Φ 150*40mm	外箱尺寸/大	48. 5*46*33CM
	材质	全塑 PP+PC	净重/毛重	8. 4/12. 1KG
	电压	85V-265V	防水等级	IP20
	光效	90LM	光源寿命	20000H
	光通量	1620LM	工作环境	-20° C---+60° C
	色温	2800-3200K暖白光	显色指数	70
		6500-7000K正白光	价格含卡座，不含税、不含运费	
	产品名称	圆型	装箱资料	
	功率	24W	装箱数量	60 PCS
	灯珠	2835/130珠	彩盒尺寸	18. 5*4. 3*18. 5CM
	灯体尺寸	Φ 180*40mm	外箱尺寸/大	58. 5*47*39CM
	材质	全塑 PP+PC	净重/毛重	12. 6/17. 1KG
	电压	85V-265V	防水等级	IP20
	光效	90LM以上	光源寿命	20000H
	光通量	2160LM	工作环境	-20° C---+60° C
	色温	2800-3200K暖白光	显色指数	70
		6500-7000K正白光	价格含卡座，不含税、不含运费	
	产品名称	圆型	装箱资料	
	功率	36W	装箱数量	40 PCS
	灯珠	2835/192珠	彩盒尺寸	23. 5*4. 3*23. 5CM
	灯体尺寸	Φ 230*40mm	外箱尺寸/大	49*46*49CM
	材质	全塑 PP+PC	净重/毛重	13. 2/19. 5KG
	电压	85V-265V	防水等级	IP20
	光效	90LM以上	光源寿命	20000H
	光通量	3240LM	工作环境	-20° C---+60° C
	色温	2800-3200K暖白光	显色指数	70
		6500-7000K正白光	价格含卡座，不含税、不含运费	
	产品名称	圆型	装箱资料	
	功率	48W	装箱数量	20 PCS
	灯珠	2835/260珠	彩盒尺寸	30. 5*4. 3*30. 5CM
	灯体尺寸	Φ 300*40mm	外箱尺寸/大	63*46*31. 5cm

	材质	全塑 PP+PC	净重/毛重	10.25/12.75KG
	电压	85V-265V	防水等级	IP20
	光效	90LM以上	光源寿命	20000H
	光通量	4320LM	工作环境	-20° C---+60° C
	色温	2800-3200K暖白光	显色指数	70
6500-7000K正白光		价格含卡座，不含税、不含运费		
	产品名称	方型	装箱资料	
	功率	18W	装箱数量	60 PCS
	灯珠	2835/96珠	彩盒尺寸	15.5*4.3*15.5CM
	灯体尺寸	150*150*40MM	外箱尺寸/大	48.5*46*33CM
	材质	全塑 PP+PC	净重/毛重	8.4/12.1KG
	电压	85V-265V	防水等级	IP20
	光效	90LM	光源寿命	20000H
	光通量	1620LM	工作环境	-20° C---+60° C
	色温	2800-3200K暖白光	显色指数	70
		6500-7000K正白光	价格含卡座，不含税、不含运费	
	产品名称	方型	装箱资料	
	功率	24W	装箱数量	60 PCS
	灯珠	2835/130珠	彩盒尺寸	18.5*4.3*18.5CM
	灯体尺寸	180*180*40MM	外箱尺寸/大	58.5*47*39CM
	材质	全塑 PP+PC	净重/毛重	12.6/17.1KG
	电压	85V-265V	防水等级	IP20
	光效	90LM以上	光源寿命	20000H
	光通量	2160LM	工作环境	-20° C---+60° C
	色温	2800-3200K暖白光	显色指数	70
		6500-7000K正白光	价格含卡座，不含税、不含运费	
	产品名称	方型	装箱资料	
	功率	36W	装箱数量	40 PCS
	灯珠	2835/192珠	彩盒尺寸	23.5*4.3*23.5CM
	灯体尺寸	230*230*40mm	外箱尺寸/大	49*46*49CM
	材质	全塑 PP+PC	净重/毛重	13.2/19.5KG
	电压	85V-265V	防水等级	IP20
	光效	90LM以上	光源寿命	20000H
	光通量	3240LM	工作环境	-20° C---+60° C
	色温	2800-3200K暖白光	显色指数	70
		6500-7000K正白光	价格含卡座，不含税、不含运费	

	巴皿	6500-7000K正白光	价格含卡座，不含税、不含运费	
	产品名称	方型	装箱资料	
	功率	48W	装箱数量	20 PCS
	灯珠	2835/260珠	彩盒尺寸	305*43*305
	灯体尺寸	300*300*40mm	外箱尺寸/大	63*46*31.5cm
	材质	全塑 PP+PC	净重/毛重	10.25/12.75KG
	电压	85V-265V	防水等级	IP20
	光效	90LM以上	光源寿命	20000H
	光通量	4320LM	工作环境	-20°C---+60°C
	色温	2800-3200K暖白光	显色指数	70
		6500-7000K正白光	价格含卡座，不含税、不含运费	