

QCY Crossky C305规格书product specification			返回 Return		
QCY-QT335					
参数			Specifications		
耳机种类			Earphone Type		
蓝牙芯片	蓝牙版本	V6.0	Bluetooth chipset	Bluetooth Version	V6.0
	蓝牙芯片类型/型号	蓝讯8932D		Bluetooth Chipset	Cach8932D
蓝牙协议	蓝牙通话耳机协议 (HSP)	不支持	Bluetooth protocol	Bluetooth call (HSP)	N/A
	蓝牙通话免提协议 (HFP)	支持		HFP	Support
	蓝牙音乐 (A2DP)	支持		Bluetooth music (A2DP)	Support
	蓝牙音乐遥控 (AVRCP)	支持		Playback remote control (AVRCP)	Support
	蓝牙高阶音乐 (APTX)	不支持		Bluetooth advanced music (APTX)	N/A
蓝牙参数	传输频率	2402~2480MHz	Bluetooth parameters	Transmission frequency	2402~2480MHz
	传输功率	4dBm		Transmission power	4dBm
	传输范围 (无障碍空旷空间)	音乐直线/360≥15米 (手捂耳≥7米) ; 通话直线/360≥12米; 依iPhone手机与安卓主流手机为准		Operation range (open space with no obstacles)	The sound straight line/360 ≥ 15 meters (hand over ear ≥ 7 meters); the communication straight line/360 ≥ 12 meters; based on the iPhone and mainstream Android phones.
	延迟时间			Latency	SBC 312MS ; AAC 395MS
	游戏模式 (延迟时间)			Gaming mode (latency)	SBC 75MS ; AAC 200MS
降噪参数	降噪类型	DSP降噪技术	ANC Type	Digital Signal Processing (DSP) Noise Reduction Technology	
	降噪频宽Frequency range			Frequency range	
	平衡度 (dB) Channel difference			(dB) Channel difference	
	最大降噪深度			NRR	
续航 (工作能力)	待机时间 (链接状态)	> 30小时	Battery life	Standby Time	Approx. 30H
	通话时间(ipone6s通话 50%音量)	> 4小时		Call Time Hours	Approx. 4H
	音乐播放时间(ipone6s音乐 50%)	> 5小时		Music Playback Hours	Approx. 5H
耳机充电参数	标准充电电压	电压跟随冲	Earbuds Charging parameters	Standard charging voltage	5V DC
	标准充电电流	28mA		Standard charging current	Approx. 28mA
	充电时限	小于2小时		Charging time	≅ 2H
天线无源参数	充电电压范围	Pogo Pin输出电压比耳机电压约大于0.3V	Antenna passive parameters	Charging voltage range	5V+/-0.25
	类型	贴片式陶瓷天线		Type	FPC
	驻波比 (VSWR)	2max		VSWR	2max
	2.4GBand增益 (dBi)	2.5		2.4G Band gain (dBi)	0.03dBi
	阻抗(Ω)	50Ω		Impedance (Ω)	50Ω
软件	天线效率	70%	Software	Antenna efficiency	0.33
	默认A2DP 音量			Default A2DP volume	
	默认HFP音量			Default HFP volume	
耳机电池参数	音频解码支持格式		Audio Decode	SBC	
	类型	聚合物锂离子		Type	Li-polymer
	型号	450910		Model	450910
充电舱充电参数	电池容量	32mAh	Battery Capacity (Earbuds)	Battery Capacity	32mAh/3.8V
	标准充电电压	DC5V		Standard charging voltage	5V DC
	标准充电电流	约320mA		Standard charging current	320mA
	充电时限	≅ 2H		Charging time	≅ 2H
	充电电压范围	5V±0.25		Charging voltage range	5V±0.25
充电盒电池参数	类型	聚合物锂离子	Battery (Charging Case)	Type	Li-polymer
	型号	801535		Model	801535
	电池容量	460mA		Battery Capacity	460mA
	报警电压	3.55V +/-0.05		Warning voltage	3.55 +/-0.05
	关机电压	3.4V +/-0.05		Power-off voltage	3.4 +/-0.05
主按键类型			Button type		Touch
指示灯颜色			LED colors		White / Red
充电方式			Charging type		Type-C
工作环境	工作温度		Working environment	Working temperature	-20 ~ -55℃
	存储温度	-20 ~ 80℃		Storage temperature	-20 ~ 80℃
	相对湿度	5 ~ 95%RH		Relative humidity	5 ~ 95%RH
防水等级			Waterproof Rate		IPX4
喇叭	喇叭/单体类型Speaker Type	10.8mm口径微型喇叭	Speaker	Speaker Type	ø13mm
	喇叭/单体阻抗(Ω) Impedance	32Ω±15%		(Ω) Impedance	32Ω±15%
	喇叭/最大输入功率	25mW		Input Power (MAX)	7mW
	频率/ frequency range	20Hz ~ 20KHz		Frequency range	20Hz ~ 20KHz
	灵敏度(dB/mW)Sensitivity (Headset)	89± 3dB @1KHz -10dBFS by IEC-711		(dB/mW)Sensitivity (Headset)	99 ± 3dB @1KHz -10dBFS by IEC-711
	失真度T.H.D	≤11%(190Hz) , ≤3% (500-5KHz)		T.H.D	≤3%(50Hz-5KHz)
	平衡度(dB) Channel difference	≤3dB (190Hz-2KHz)		(dB) Channel difference	≤3dB (50Hz-3KHz)
麦克风	最大安全声压 (EN50332-2)	82dB	Microphone	Sound Pressure Level (Max)	96dB
	咪头类型	MEMS Microphone		Microphone type	MEMS Microphone
	指向性	全指向 Omni-directional		Directivity	Omni-directional
	灵敏度 (dBV/Pa)S	-16+∞/-4dB(1KHz)		(dBV/Pa)Sensitivity (Headset)	-5+∞/-4dB(1KHz)
	频率范围 (Hz)	100Hz ~ 10KHz		(Hz)Frequency range	100Hz ~ 10KHz
	工作电压范围 (V)	1.6 ~ 3.6V		(V)Operation Voltage Range	1.6 ~ 3.6V
	消耗电流	120 ~ 160μA		(uA)Current consumption	120 ~ 160μA
包装&重量信息	信噪比	62dB(A)	Package	S/N Ratio	62dB(A)
	单个耳机裸机重量 (g)	5g		Single earbud weight (g)	5g
	整机重量 (含充电舱)			Product Weight	
	包装尺寸			Packing Dimension	
	包装重量			Packing Weight	
	纸箱尺寸			Carton Size	
	纸箱重量			Carton Weight	