

东莞市博彦实业有限公司

产品规格书

型号: UC903A

项目名称: TYPE CF TO 2*USB 3.0+LAN+USB3.0(SD/TF)+HDMI+PD+耳机

产品图片



产品描述简介

1. 本产品Type-C转2*USB 3.0+LAN+USB3.0(SD/TF)+HDMI+PD+耳机 多合一扩展坞。提供了一种小巧、便利的解决方案,用户使用该适配器可以将MAC BOOK及其它USB 3.1 Type-C接口设备的视频在显示器上进行影像扩展,音频同步;该适配器支持高清4K@30Hz HDMI输出、支持SD/TF读卡,并提供2个 USB 3.0数据传输端口,和1个千兆网口,另外,用户可以通过Type-C PD端口给MAC BOOK等设备进行充电,在充电过程中,HDMI、USB3.0端口、读卡功能均可同时使用,USB3.0端口、读卡、功能即插即用,无需安装驱动;

产品外观规格

类型	详细描述
外壳材质	铝壳
SR线长	300mm
产品重量	510g
产品尺寸	147*117*14mm (底座), 147*117*240.9(整机)

线材OD	4.5mm			
认证要求	CE/Rohs2. 0			
PCB’ A	FR-4材质 4层板			
硬件参数				
类型	详细描述			
CS5266	PD协议+HDMI 4K@30			
RM1211	USB3.1 GEN1 芯片			
AX88179	1000M网口芯片			
RTS5306	SD/TF读卡芯片，3.0			
SSS1700	耳机			
类型	详细描述			
视频	单显	双显	三显	
HDMI接口1	3840*2160/30HZ	NA	NA	
网络接口	1000M			
音频接口	YES			
PD	MAX 100W(预扣10W)			
DC IN	NA			
存储卡	速度		版本	
SD	5Gbps		USB3.2 GEN1	最大支持1T
TF	5Gbps		USB3.2 GEN1	最大支持1T
USB	充电	速度	版本	
USB接口1	不支持	5Gbps	USB3.2 GEN1	

USB接口2	不支持	5Gbps	USB3.2 GEN1
C DATA	/	/	/
产品独特介绍			
TYPE-C母头	TYPE C 3.1		
环境测试			
类型	详细描述		
工作温度	0℃ to +40℃		
存储温度	-20℃ to +60℃		
工作湿度	10% to 85 % RH (no condensation)		
存储湿度	5% to 95 % RH (no condensation)		
认证文件			
兼容设备			
类型	详细描述		
兼容系统	支持MAC、Windows7/8/10/11以上版本、Android、LINUX等系统		
TYPE C/F 电脑	支持TYPE C/F接口苹果电脑 笔记本		
TYPE-C 手机	兼容有线投屏功能的TYPE C/F的接口的手机		
任天堂游戏机	/		
配件			
类型		详细描述	
产品		1个	
说明书		/	
包装盒		/	
使用注意事项			

- 1. 使用前确认显示器分辨率是否能到达相应要求
- 2. 插入符合HDMI协议
- 3. 使用时确认产品内PIN针无下陷或弯曲现象，以免影响插拔
- 4. 使用时注意不要将液体溅入连接器内，以免影响其使用性能
- 5. 产品需放置在干燥的地方，不要置于潮湿的环境内

产品连接图

制表：朱加国
编号：FM-G-06 (03-00)

审核：

批准：