

B&T (ZHANGZHOU) CABLE CO.,LTD.

UL1672

Reinforced Hook-Up Wire 加强型电子线

■ 产品说明:

- 额定温度: 105℃
- 额定电压: 300V
- 参考标准: UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2
- 导体使用单支或绞合镀锡或裸铜
- PVC 绝缘, 符合 ROHS 环保标准
- PVC 护套, 符合 ROHS 环保标准
- 通过 UL VW-1、CSA FT1 及 JQA -F-Mark 阻燃测试
- 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- 用于一般电子、电器设备内部连接线

■ PRODUCT DESCRIPTION

- Rated temperature: 105℃
- Rated voltage: 300V
- Reference standard: UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2
- Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor
- PVC insulation , comply with ROHS environmental standard
- PVC covering , comply with ROHS environmental standard
- Passes UL VW-1,CSA FT1 and JQA -F-Mark flame test
- Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
- For general purpose internal wiring of appliance



■ 印字 MARKING

AWM 1672 E330484 VW-1 105℃ 300V () AWG B&T CABLE c AWM I A FT1 105℃ 300V () AWG -F-

■ 产品结构 CABLE CONSTRUCTION

导体 CONDUCTOR			绝缘 INSULATION		外绝缘 COVERING		最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC)	耐压强度 DIELECTRIC STRENGTH (VAC, 1min)
规格 AWG	构造 CONSTR- UCTION (No./mm)	外径 DIA. (mm)	绝缘厚度 INSULATION THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)	护套厚度 JACKET THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)		
28	1/0.32	0.32	0.40	1.10	0.40	1.90	227	2,000
	7/0.127	0.38	0.40	1.20	0.40	2.00	239	
26	1/0.404	0.40	0.40	1.20	0.40	2.00	143	2,000
	7/0.16	0.48	0.40	1.30	0.40	2.10	150	
24	1/0.511	0.51	0.40	1.30	0.40	2.10	89.3	2,000
	11/0.16	0.61	0.40	1.40	0.40	2.20	94.2	
22	1/0.643	0.64	0.40	1.50	0.40	2.30	56.4	2,000
	17/0.16	0.76	0.40	1.60	0.40	2.40	59.4	
20	1/0.813	0.81	0.40	1.60	0.40	2.40	35.2	2,000
	26/0.16	0.94	0.40	1.80	0.40	2.60	36.7	
18	1/1.024	1.02	0.40	1.90	0.40	2.70	22.2	2,000
	16/0.254	1.17	0.40	2.00	0.40	2.80	23.2	
	41/0.16	1.18	0.40	2.00	0.40	2.80	23.2	
16	1/1.29	1.29	0.40	2.10	0.40	2.90	14.0	2,000
	26/0.254	1.49	0.40	2.30	0.40	3.10	14.6	
14	1/1.60	1.60	0.40	2.40	0.40	3.20	8.78	2,000
	41/0.254	1.88	0.40	2.70	0.40	3.50	8.96	