



东莞市博彦实业有限公司

产品规格书

型号： UC145

项目名称： TYPE C to HDMI+PD+USB3.1*2+RJ45

产品图片



产品描述简介

本产品为Type-C转2*USB 3.1 5G+HDMI+PD+RJ45多合一扩展坞, 该产品支持高清4K@30Hz HDMI输出、支持并提供3个 USB 3.1 5G数据传输端口, 另外, 用户可以通过Type-C PD端口给MAC BOOK等设备进行充电, 最大100W, 在充电过程中, HDMI、USB3.1端口、网口功能均可同时使用, USB3.1端口、网口、功能即插即用, 无需安装驱动;

产品规格

类型	详细描述
外壳材质	铝型材 6063
SR线长	158MM
产品重量	76g

产品尺寸	138.6MM*27.9MM*12.4MM			
线材OD	4.5			
认证要求	无			
主控芯片组:CS5266+GL3510+GL823K				
类型	详细描述			
CS5266	PD3.0协议+HDMI 4K@30			
GL3510	USB3.1 GEN1 芯片			
RTL8153	1000M			
接口规格				
接口类型	详细描述			
视频	单显	双显	三显	备注说明
HDMI	4K/30Hz	/	/	
网络接口	/			
USB	充电	速度	版本	
USB1	/	5Gbps	USB3.1 5G	
USB2	/	5Gbps	USB3.1 5G	
RJ45	/	1000M		
SD	/	/	/	
TF	/	/	/	
TYPE-C/F	PD 100W	/	PD3.0	
环境测试				
类型	详细描述			
工作温度	0℃ to +40℃			

存储温度	0℃ to +60℃
工作湿度	10% to 85 % RH (no condensation)
存储湿度	5% to 95 % RH (no condensation)
认证文件	
兼容性测试	
类型	详细描述
兼容系统	支持 MAC 、 Windows7/8/10/11 以上版本、Android、LINUX等系统
电脑	支持带TYPE C/F (With DP Alt Mode)接口的笔记本及PC
手机	支持带TYPE C/F (With DP Alt Mode)接口的手机
平板	支持任天堂Swich/IPAD等
使用注意事项	

制表：朱加国
编号：FM-G-06 (03-00)

审核：

批准：

