



Note: RoHS

1. Display Mode: 2.8" TFT/TN
2. Driving Condition: VDD=2.8V
3. Viewing Direction: 12H
4. Operating Temp: -20~+70°C
5. LCD: PH028NA-01A
6. IC: IL9341V
7. Backlight: WHITE LED*6
8. Unspecified tolerance is $\pm 0.20\text{mm}$
9. RoHS Request

背光电路图
(CONTOY MAINBOARD LED=0.28mm*0.28mm)FPC弯折示意图
FPC展开出货

1. 产品型号: 0280QV19S
2. 产品尺寸: 128.00mm x 80.00mm
3. 产品重量: 1.60g
4. 产品厚度: 16.00mm
5. 产品颜色: 黑色
6. 产品材质: 塑料
7. 产品寿命: 50,000小时
8. 产品温度: -20~+70°C
9. 产品湿度: 10~90%RH
10. 产品电压: 2.8V
11. 产品电流: 100mA
12. 产品功耗: 0.28W
13. 产品认证: CE, RoHS
14. 产品备注: 本产品为定制产品, 恕不退换。



点线示意图

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

接口定义

NO.	SYMBOL
1	LEDK
2	LEDK1
3	LEDK2
4	LEDK3
5	LEDK4
6	MD
7	MT
8	M2
9	M3
10	RES1
11	VDDNC
12	HSYNC
13	DOSTLK
14	OK
15	LED7-000
16	LED7-000
17	LED7-000
18	LED7-000
19	LED7-000
20	LED7-000
21	LED7-000
22	LED7-000
23	LED7-000
24	LED7-000
25	LED7-000
26	LED7-000
27	LED7-000
28	LED7-000
29	LED7-000
30	LED7-000
31	LED7-000
32	LED7-000
33	LED7-000
34	LED7-000
35	LED7-000
36	LED7-000
37	LED7-000
38	LED7-000
39	LED7-000
40	LED7-000
41	LED7-000
42	LED7-000
43	LED7-000
44	LED7-000
45	LED7-000
46	LED7-000
47	LED7-000
48	LED7-000
49	LED7-000
50	LED7-000



深圳金视界光电科技有限公司
SHENZHEN GOLDEN VISION OPTOELECTRONIC CO., LIMITED

SCALE: 1/1

UNIT: mm

DATE

PAGE: 1/1

APPROVE

CHECK

DESIGNER

MODEL NO.:

GVH0280QV19S

PART NO.: