Product Parameters

（中文：产品参数）

1. Hopper Size / 料仓尺寸

Small Hopper Size / 小料仓尺寸

- 外形尺寸 (L×W×H): 426 × 226× 332 mm

Large Hopper Size / 大料仓尺寸

- 外形尺寸 (L×W×H): 525 × 280 × 426 mm

2. Technical Specifications / 技术参数表

表格

| Item / 项目 | CKDT1.5 (Small Hopper) / 小料仓 | CKDT2.0 (Small Hopper) / 小料仓 | CKDT2.5 (Small Hopper) / 小料仓 | CKDT3.0 (Small Hopper) / 小料仓 | CKDTZ-4.0 (Small Hopper) / 小料仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| Feeding Mode / 供料方式 | 1 out 1 / 一出一 | 1 out 1 / 一出一 | 1 out 1 / 一出一 | 1 out 1 / 一出一 | 1 out 1 / 一出一 |
| Dispenser Model / 分料器型号 | 1835 | 2040, 2045 | 2550, 2555 | 3055, 3060, 3065, 3070, 3575 | 4080, 4085, 4090 |
| Screw Head Diameter / 螺丝帽直径 | 2.5~3.2 mm | 3.0~4.2 mm | 4.0~4.7 mm | 4.4~7.2 mm | 7.3~8.5 mm |
| Screw Shank Diameter / 螺杆直径 | M1.6~1.9 | M1.8~2.1 | M2.3~2.6 | M2.6~3.6 | M3.8~4.2 |
| Screw Length / 螺丝长度 | ≤ 20 mm | ≤ 20 mm | ≤ 20 mm | ≤ 20 mm | ≤ 20 mm |
| Feeding Speed / 供料速度 | 0.6 sec/pcs | 0.6 sec/pcs | 0.6 sec/pcs | 0.6 sec/pcs | 0.6 sec/pcs |
| Overall | 330×226×2 | 330×22 | 330×226×29 | 330×226×292 | 330×226×292 |

| Item / 项目 | CKDT1.5 (Small Hopper) / 小料仓 | CKDT2.0 (Small Hopper) / 小料仓 | CKDT2.5 (Small Hopper) / 小料仓 | CKDT3.0 (Small Hopper) / 小料仓 | CKDTZ-4.0 (Small Hopper) / 小料仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimension (L×W×H) / 外形尺寸 | | | | | |
| Feeding Capacity / 供料容积 | M1.0*1500 pcs | M2.0*1200 pcs | M2.5*1000 pcs | M3.0*900 pcs | M4.0*700 pcs |
| Rated Power / 额定功率 | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W |
| Rated Voltage / 额定电压 | 220 VAC 50 Hz | 220 VAC 50 Hz | 220 VAC 50 Hz | 220 VAC 50 Hz | 220 VAC 50 Hz |
| Working Air Pressure / 工作气压 | 0.5-0.7 MPa | 0.5-0.7 MPa | 0.5-0.7 MPa | 0.5-0.7 MPa | 0.5-0.7 MPa |
| Conveying Distance / 输送距离 | 1-3 m | 1-3 m | 1-3 m | | |